

ASSECHEUR DE MURS AQUAMUR

Prix : **505 .00 euros**

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Boîtier ABS noir
Dimensions LxHxP (mm) / 188 x 125 x 45
Poids brut 1.5 kg
Efficacité linéaire : jusqu'à 3,50 m et 7,50 mètres avec jeux de sondes
Supplémentaires
Branchement : 220 volts 50 Hz
Consommation électrique : 1,5 watts
Normes : CE
Garantie : 2 ans

L'ASSECHEUR DE MURS LUTTE CONTRE L'HUMIDITE GRIMPANTE

Traitement électrique d'opposition aux remontées capillaires.

La centrale électronique HygroStop inverse la poussée osmotique qui favorise les remontées d'eau dans les murs de fondation.

Elle arrête les remontées d'eau par capillarité par cristallisation des minéraux présents dans l'eau et ceux incorporés par les sondes, pour obstruer les canaux capillaires.

FONCTIONNEMENT :



Un jeu de 5 sondes cuivre/carbone de 14.5 cm,
(3 supérieures et 2 inférieures).
Un jeu de vis de fixation du boîtier avec chevilles.
Un sachet de mortier spécial de 125gr.

Réf : AQUAMUR



Possibilité d'enchaîner jusqu'à 3 jeux de sondes successifs pour allonger le traitement ou améliorer l'efficacité.

EQUIPEMENTS ET AVANTAGES :

- Appareil compact et discret
- Pose simple et rapide
- Réutilisable (sauf sondes)
- Pas de pièces mécaniques
- Aucune contrainte d'utilisation
- Niveau sonore = 0db
- Visualisation constante de la progression du traitement par affichage L.C.D
- **La solution la plus simple et la plus économique pour traiter l'humidité des murs.**
Le jeu de sonde est 80 euros (accepte deux jeux de sondes supplémentaires)