

## CLIMATISEUR ET TELECOMMANDE

### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

**Dimensions produit:** 37.7 x 40 x 75 cm.  
**Poids :** 29 kg net & 31kg brut  
**Champs de contrôle :** Moyennes pièces  
**Nombre de vitesses :** 2  
**Thermostat :** 18 à 32 °C  
**Débit :** 470 m<sup>3</sup>/h.  
**Niveau sonore :** 54/58 dB  
**Puissance froid :** 2637 watts – 9000 Btu/h  
**Energie consommée :** 830Watts  
**Condensation eau :** 1,1 L / heure  
**Réfrigérant :** R407C, 470 g  
**Tension d'alimentation :** 230 V 50Hz.  
**Classe énergétique :** B  
**Certifications :** GS / TUV / EMC / CE  
**Filtre au charbon actif :** OUI

**Réf : KCM09ET**



### FONCTIONNEMENT :

**Climatisation mobile ne nécessitant aucune installation particulière. L'air chaud est évacué par une gaine placée dans l'entrebâillement d'une porte ou d'une fenêtre.**

### EQUIPEMENTS ET AVANTAGES :

- Minuteur électronique 12 heures
- Thermostat électronique
- Poignées latérales
- Roulettes de déplacement
- Tuyau d'évacuation d'air chaud de 1.5 M
- 2 vitesses de débit d'air

**Fonctionnement de 18°C à 32°C**